

AccuFlow™ PC







Werkzeuglose Montage!



Optimaler Druckausgleich



Oruck: 1,0 bis 3,4 bar
UV-beständig



Deutliche Kennzeichnung und Farbcodierung zur einfachen Identifizierung



AccuFlow™ PC

Erhältlich in Durchflussmengen von

1,9 l/h bis 18,9 l/h

Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Hier einige weitere Produkte, die Ihnen gefallen könnten.







Emitter mit verstellbarem Durchfluss



Smart-Loc™ Klemmringverschraubung

Benötigen Sie Hilfe oder möchten Sie mehr erfahren? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter!



+44 1635 521880



watermanagement@normagroup.com



norma-watermanagement.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | norma-watermanagement.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 1. Dezember 2018 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.