

**Bordi arrotondati, uniformi**

– facili da gestire e sicuri da installare

Varietà di colori

– disponibile in: nero, bianco, rosso, giallo, verde, blu

"Nerofumo" aggiunto alla fascetta stringicavo

– resistenza aumentata ai raggi UV

– prodotto idoneo per uso esterno

Fissaggio sicuro e rapido di cavi in materiale PA 6.6



NORMAFIX® Fascetta stringicavo per fissare i cavi negli impianti elettrici, nei cablaggi industriali, nel settore automobilistico e molti altri. In poliammide 6.6. Resistente alle temperature estreme e a numerosi agenti esterni. Assemblaggio rapido e sicuro. La fascetta stringicavo nera offre una resistenza eccellente ai raggi ultravioletti grazie al "nerofumo".

Panoramica dei vantaggi

- In poliammide 6.6 per resistenza ottimale a temperature estreme, acidi basici, oli, grassi, ecc.
- La punta arrotondata e curvata facilita l'inserimento attraverso la testa delle fascette stringicavo
- L'installazione è più rapida grazie al minore coefficiente di attrito del materiale

Applicazioni

- Installazioni elettriche
- Cablaggio industriale
- Cablaggio nel settore automobilistico
- Cablaggio marino
- Realizzazione di pannelli di comando
- Applicazioni speciali
- Cartellonistica temporanea

Materiali

Materiale poliammide 6.6

Caratteristiche della poliammide grezza PA 6.6

Temperatura di funzionamento: da -45°C a 85°C

Temperatura di serraggio: da -10°C a 60°C

Punto max ammesso: 120°C*

Temperatura di fusione: 256°C

Indice del limite di ossigeno (LOI): 27%

Recupero di umidità: da 2,7% a 50% di umidità relativa

Senza alogenati: valutazione in conformità alla norma EN 50146.

Rallentamento fiamma secondo la norma UL 94-V2

*(per un breve periodo di tempo)

Resistenza agli agenti esterni

Resistenza eccellente ai solventi aromatici, agli acidi basici, agli oli, ai grassi e ai derivati del petrolio

Mantiene un contatto limitato con gli acidi

Non resistente ai fenoli e ai solventi clorinati

Resistente ai raggi UV (fascette fermacavo colorate nere)*

*Le fascette stringicavo nere sono con aggiunta di nerofumo. Pertanto sono resistenti agli UV secondo lo standard ISO QUV-B 4892 (150 ore), equivalenti a 3 anni di esposizione ai raggi del sole. Questo prodotto è consigliato nello specifico per applicazioni esterne.

Informazioni

Direttive CE

Il materiale utilizzato per produrre le fascette stringicavo è conforme con le seguenti direttive CE:

- 2000/53/EC (VHU)
- 2002/65/UE (RoHS)
- 2002/96/EC (DEEE)
- 2006/95/EC

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMAFIX® FASCETTA STRINGICAVO										
Larghezza	Descrizione	Lun- ghezza in mm	Massimo diametro in mm	Resistenza alla trazione in Kg	Elettro Codice articolo	Nero Codice articolo	Rosso Codice articolo	Giallo Codice articolo	Verde Codice articolo	Blu Codice articolo
2,5	FASCETTA STRINGICAVO 2,5 x 98	98	21	8	0860 0110 201	0860 0210 201	0860 0310 201	0860 0320 201	0860 0330 201	0860 0340 201
2,6	FASCETTA STRINGICAVO 2,6 x 160	160	40	8	0860 0110 302	0860 0210 302				
3,5	FASCETTA STRINGICAVO 3,5 x 140	140	35	13	0860 0110 401	0860 0210 401	0860 0310 401	0860 0320 401	0860 0330 401	0860 0340 401
	FASCETTA STRINGICAVO 3,5 x 200	200	50	13	0860 0110 402	0860 0210 402	0860 0310 402	0860 0320 402	0860 0330 402	0860 0340 402
	FASCETTA STRINGICAVO 3,5 x 290	290	80	13	0860 0110 403	0860 0210 403				
	FASCETTA STRINGICAVO 3,5 x 370	370	103	13	0860 0110 404	0860 0210 404				
4,5	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 120	120	24	20	0860 0110 501	0860 0210 501				
	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 160	160	40	20	0860 0110 502	0860 0210 502				
	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 200	200	50	22	0860 0110 602	0860 0210 602	0860 0310 601	0860 0320 601	0860 0330 601	0860 0340 601
4,8	FASCETTA STRINGICAVO 4,8 x 178	178	45	22	0860 0110 601	0860 0210 601				
	FASCETTA STRINGICAVO 4,8 x 250	250	68	22	0860 0110 603	0860 0210 603				
4,5	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 290	290	79	22	0860 0110 604	0860 0210 604	0860 0310 602	0860 0320 602	0860 0330 602	0860 0340 602
	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 360	360	103	22	0860 0110 605	0860 0210 605				
4,8	FASCETTA STRINGICAVO 4,8 x 390	390	106	22	0860 0110 606	0860 0210 606				
4,5	FASCETTA STRINGICAVO 4,5 x 430	430	115	22	0860 0110 607	0860 0210 607				
7,8	FASCETTA STRINGICAVO 7,8 x 180	180	45	55	0860 0110 702	0860 0210 702				
	FASCETTA STRINGICAVO 7,8 x 240	240	63	55	0860 0110 703	0860 0210 703				
	FASCETTA STRINGICAVO 7,8 x 300	300	80	55	0860 0110 704	0860 0210 704				
7,5	FASCETTA STRINGICAVO 7,5 x 365	365	100	55	0860 0110 705	0860 0210 705				
	FASCETTA STRINGICAVO 7,5 x 450	450	130	55	0860 0110 706	0860 0210 706				
	FASCETTA STRINGICAVO 7,5 x 540	540	158	55	0860 0110 707	0860 0210 707				
	FASCETTA STRINGICAVO 7,5 x 750	750	200	55	0860 0110 708	0860 0210 708				
9	FASCETTA STRINGICAVO 9 x 780	780	233	77	0860 0110 801	0860 0210 801				
12,5	FASCETTA STRINGICAVO 12,5 x 500	500	143	110	0860 0110 902	0860 0210 902				
	FASCETTA STRINGICAVO 12,5 x 1000	1000	302	110	0860 0110 905	0860 0210 905				



Vedere le pagine 196 e 201.



- 1 Linguetta in acciaio inox**
– Elevata resistenza ed eccellenti prestazioni
- 2 Punta arrotondata**
– Facile da sollevare con una superficie piana

NUOVO

Fascetta stringicavo ad elevata resistenza

Realizzata in nylon 66 e dente metallico in AISI 304; la scelta migliore per applicazioni ad alta resistenza

Panoramica dei vantaggi

- Il dente in acciaio inox offre eccellenti prestazioni e affidabilità e permette l'utilizzo senza limitazione lungo l'intero range della fascetta
- Elevata resistenza e minima forza richiesta per il montaggio
- I rilievi presenti sulla parte interna della fascetta garantiscono che il dente metallico lavori correttamente.
- Il disegno arrotondato dell'estremità della fascetta permette un facile posizionamento per una rapida e veloce installazione

Applicazioni

- Installazioni elettriche
- Cablaggio industriale
- Cablaggio automobilistico
- Cablaggio marino
- Cablaggio di quadri elettrici
- Applicazioni speciali

Materiali

- Banda: nylon 66
- Dente di bloccaggio: acciaio inox 304 (W4)

Informazioni

Le nostre fascette stringicavo sono conformi con le seguenti direttive:

- ABS (Approvazione del prodotto)
- CE (Certificato di conformità)
- UL62275 (Sistemi di gestione cavi)
- Lloyd's Register
- DNV
- DNV GL
- RoHS

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMAFIX® FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO				
Larghezza in mm	Descrizione	Lunghezza in mm	Nero	Bianco
			Codice articolo	Codice articolo
2,4	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 2,4 X 102	102	0892 7118 001	0892 7119 001
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 2,4 X 201	201	0892 7118 003	0892 7119 003
3,6	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 155	155	0892 7118 006	0892 7119 006
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 200	200	0892 7118 009	0892 7119 009
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 284	284	0892 7118 007	0892 7119 007
4,8	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 186	186	0892 7118 011	0892 7119 011
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 250	250	0892 7118 010	0892 7119 010
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 295	295	0892 7118 012	0892 7119 012
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 361	361	0892 7118 013	0892 7119 013
7,0	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 221	221	0892 7118 016	0892 7119 016
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 378	378	0892 7118 018	0892 7119 018
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 699	699	0892 7118 021	0892 7119 021



Vedere pagine 196 e 201.

Caratteristiche

- Dente: acciaio inox 304
- Temp. di lavoro: da -40°C a +85°C
- Colore: bianco e nero
- Infiammabilità: UL94V-2
- Altre proprietà: senza alogeni, resistente UV (fascette nere)



- 1 Sistema di bloccaggio a sfera per una rapida installazione
- 2 Assenza di bordi taglienti: zero rischi di danneggiare l'isolamento elettrico del cavo

NUOVO

Fascetta stringicavo ad elevata resistenza

Fascetta realizzata in acciaio inox AISI 304 O AISI 316, dotato di sistema di bloccaggio a sfera per una rapida installazione e un ridotto sforzo di inserimento. Questo genere di fascetta è caratterizzata da un'elevata resistenza alle elevate temperature, alla fiamma e alla corrosione.

Panoramica dei vantaggi

- Sistema di autobloccaggio a sfera, rapidità d'installazione
- Realizzata interamente in acciaio inossidabile di alta qualità, eccellente resistenza a corrosione e UV.

Applicazioni

- Fissaggio di cavi e tubi rigidi nell'industria navale, offshore, petrolchimica, piattaforme petrolifere e ambienti a rischio d'incendio
- Utilizzato come sicurezza antifiamma in installazioni elettriche per il fissaggio di targhette identificative in metallo, che necessitano di essere preservate in caso di incendio
- Installazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza meccanica e UV (fotovoltaico).

Informazioni

Le nostre fascette stringicavo sono conformi con le seguenti direttive:

- ABS (Approvazione del prodotto)
- CE (Certificato di conformità)
- UL62275 (Sistemi di gestione cavi)
- Lloyd's Register
- DNV
- DNV GL
- RoHS

Caratteristiche

- Temp. di lavoro: da -80°C a +300°C
- Realizzata interamente in acciaio inox
- Infiammabilità: ignifuga
- Altre proprietà: resistente UV

Materiali

Banda: acciaio inox AISI 304 o 316

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

Vedere pagina 196 .



NORMAFIX® FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA				
Larghezza in mm	Descrizione	Lunghezza in mm	W4 Codice articolo	W5 Codice articolo
4,6	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x200	200	08927012002	08927012047
	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x250	250	08927012003	08927012048
	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x350	350	08927012005	08927012049
	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x450	450	08927012007	08927012050
	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x650	650	08927012042	08927012051
	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 4,6x800	800	08927012043	08927012052
	7,8	FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x200	200	08927012010
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x250		250	08927012011	08927012054
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x350		350	08927012013	08927012055
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x500		500	08927012016	08927012056
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x650		650	08927012044	08927012057
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x800		800	08927012045	08927012058
FASCETTA STRINGICAVO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SFERA 7,8x1000		1000	08927012046	08927012059