

1 Staffa di serraggio solida e stabile

- Elevata forza di serraggio
- Eccellenti proprietà di tenuta

2 Ponte

- Protezione ottimale del tubo

DIN 3016, DIN 3017

I collari NORMACLAMP® S/SP garantiscono un'elevata forza di serraggio. La versione a chiusura doppia è consigliata per carichi di pressione e tensionamento elevati.



Panoramica dei vantaggi

- Elevata forza di serraggio
- Distribuzione uniforme della pressione di contatto
- I collari possono essere provvisti di un profilo di gomma per l'assorbimento delle vibrazioni e la protezione contro le infiltrazioni di acqua

Applicazioni

- Ingegneria meccanica
- Industria chimica
- Sistemi di irrigazione
- Costruzione di navi
- Industria ferroviaria
- Macchine agricole
- Macchine per l'edilizia
- Costruzione di motori
- Pompe e filtri

Materiali

W1	W2	W3	W4	W5
x			x*	x

*Solo per larghezza banda 30 mm

Materiale	Resistenza alla corrosione in nebbia salina
W1	Min. 72 h
W5	Min. 400 h

NORMACLAMP® S/SP

Larghezza banda	Ø minimo in mm	Spessore materiale in mm			
		S		SP	
		W1	W5	W1	W5
5	5	0,2	–	0,2	–
7	6	0,3/0,4	0,4	0,4	0,4
9	9	0,4	0,4	0,6	0,4
12	12	0,5	0,5	0,7	0,5
15	20	0,6	0,6	0,8	0,6
20	25	1,0	0,8	(fino a Ø 47) 1,0 (da Ø 48) 1,25	0,8
25	50	1,25	1,0	1,25/1,5	1

Bulloni

NORMACLAMP® S/SP			
Larghezza banda mm	Zy	Sz	Sk
5	M 2x12		
7	M 3x16		
9	M 4x22	M 4 x 20	
12		M 5x25	
15		M 6x30	
20		M 8x40	
25			M 10x45

Coppie di serraggio statiche

NORMACLAMP® S/SP		
Larghezza banda mm	Coppia di serraggio statica Nm	Coppia di test collaudo statica Nm
	max,	
7	0,5	0,6
9	1,2	1,5
12	1,5	1,8
15	4	4,8
20	12	14,5
25	30	36


Coppie di serraggio statiche a norma DIN 3017-2

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACLAMP® S															
Diametro di serraggio, mm	W1 Codice articolo								W4 Codice articolo	W5 Codice articolo					
	Larghezza banda								Larghezza banda	Larghezza banda					
	5 mm Zy	7 mm Zy	9 mm Zy	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sz	30 mm Sz	30 mm Sz	7 mm Zy	9 mm Zy	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sz
fino a 9	0100 8980 ...														
fino a 10		0110 8980 ...	0120 8980 ...							0110 0700 ...	0120 0700 ...				
da 15			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...						0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...		
fino a 20			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...						0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...		
fino a 28			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...						0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...		
fino a 30			0120 8980 ...		0140 0000 ...						0120 0700 ...		0140 0700 ...		
da 36			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...					0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	
fino a 40			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...					0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	
fino a 50			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...				0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 60			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...				0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 70			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...				0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 75			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...		0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 80					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...				0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 90					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...				0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 100					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...				0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 110						0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 120						0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	0160 0700 ...
fino a 130						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 140						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 150						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 160						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 170						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 180						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 190						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	
fino a 200						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...					0150 0700 ...	

... = Ø senza decimali in mm

* Diametri supplementari disponibili su richiesta

SP semplice

NORMACLAMP® SP semplice è ideale per fissare tubi di gomma e plastica e manicotti di gomma alle estremità dei tubi o raccordi flessibili. Questo collare può essere utilizzato per fissare contenitori, tubi e cavi.

Materiali

W1, W5 su richiesta

SP doppia

NORMACLAMP® SP doppia permette di fissare diametri maggiori in modo semplice grazie al design multipiezzo.

Materiali

W1, W5 su richiesta

SPGU

NORMACLAMP® SPGU ha un profilo in gomma per smorzare le vibrazioni o provvedere alla tenuta in caso di perdite di acqua. È anche fonoassorbente e protegge dalla corrosione da contatto.

Materiali

W1, W5 su richiesta